

**Электрическое подключение:**

Силовые клеммы генератора, приспособление для установки промышленного распределительного щита.

Конструкция / комплектация:

- Аварийная автоматика
- Кнопка аварийного останова
- Обслуживание через центральную панель управления
- Показательные приборы: вольтметр, амперметр, индикатор частоты, счетчик рабочих часов
- Сигнализация нехватки топлива (резерв)
- Электронный регулятор напряжения
- Аварийный останов двигателя: перегрев, низкое давление масла, нехватка топлива, нехватка охлаждающей жидкости
- Запираемые двери
- Подножки для грузоподъемника
- Центральная проушина для крана
- Встроенный глушитель
- Закрытый маслосборник

Дополнительные аксессуары (опции):

- Сетевой переключатель для аварийной автоматики
 - с контролем трех фаз в резервном режиме
 - с подзарядным устройством для аккумулятора
- Индикатор уровня дизтоплива в баке
- Предварительный подогрев двигателя
- Шасси 80 км/ч. с вмонтированным тяговым устройством для грузовиков, включая приемку немецкой организации технадзора TÜV
- Копье заземления
- Индивидуальная окраска по желанию заказчика
- Возможное подключение дополнительного бака

Дальнейшие комплектующие по запросу.

Технические данные:

Генератор:		Двигатель:		Габариты и вес:	
Производитель:	Mecss Alte	Производитель:	DEUTZ	Длина:	3.300 мм
Тип:	ECON 34-2L	Тип:	BF6M1013EC	Ширина:	1.100 мм
Мощность, полная:	150 кВА	Число цилиндров:	6	Высота:	1.650 мм
3-х фазный cos φ:	0,8	Мощность	146,0 кВт	Вес (сухой):	2.600 кг
Напряжение		4-тактный дизельный двигатель с			
- линейное:	400 В	воздушным охлаждением		Уровень звуковой мощности:	95 dB(A)
- фазное:	230 В	Число оборотов:	1500 мин. ⁻¹		
Частота:	50 Гц	Расход топлива		Вместимость топливного бака:	990 л
Сила фазного тока:	216 А	- при нагрузке 75%:	22,1 л/ч	обеспечивает работу агрегата на 26 часов	при полной нагрузке
Перегрузка (в % от номинальной мощности):	10%	- при нагрузке 100%:	32,3 л/ч		
Допускается каждые 6 часов за 1 час		Токсичность отработавших газов:	COM II		
Степень защиты:	IP 21				

Технические изменения возможны.